

Karta techniczna

Geowłoknina chłonno-ochronna typ RMS 500

Geowłoknina z tworzywa sztucznego do ochrony membrany hydroizolacyjnej z funkcją separacji i gromadzenia wody.



Dane techniczne i właściwości:

Material:	PP/PES/Akrylowe włókna z recyklingu.
Grubość:	ok. 4 mm
Gramatura:	ok. 500 g/m ²
Kolor:	wielobarwna
Klasa wytrzymałości:	GRK 2

Cechy szczególne:

mechanicznie wzmocniona:	Tak
Odporność na UV:	Nie
Kontrolowana jakość:	Tak
Pojemność gromadzenia wody:	ok. 3,5 l/m ²

Forma dostawy:

w rolkach w gilzie kartonowej	
Szerokość rolki:	2 m
Długość rolki:	50 m
Waga rolki:	ok. 50 kg

Minimalna ilość zamówionego towaru:

100 m²

Zastosowanie:

Warstwa ochronna na membranie hydroizolacyjnej

Zalecenia wykonawcze:

Układać bezpośrednio na hydroizolacji z min. 10 cm zakładem (układać zgodnie z instrukcją)

Magazynowanie:

W suchych warunkach, w pozycji leżącej.
W miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem UV.

Utylizacja:

Nadaje się do ponownego przetworzenia w stanie czystym

Powyższe dane stanowią wartości orientacyjne, które uzyskane zostały w warunkach laboratoryjnych. Wartości te podlegają pewnej tolerancji. Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie są zgodne z wiedzą techniczną Optigrün, obowiązującą w momencie jej wydania. Optigrün zastrzega sobie możliwość jej uzupełniania i zmiany we właściwym czasie w oparciu o najnowsze informacje oraz modyfikacji wymienionych właściwości. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie.